

SILICÓN TRANSPARENTE ACÉTICO

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto:	Silicón Transparente Acético
Categoría:	Silicones
Nombre de la empresa:	FORDEPRO SA de CV
Dirección:	Blvd. Aristóteles 803 C, Col. La Joya C.P. 37358 – León – Gto. - México
Teléfono de la Empresa:	(477) 777-5537
E-mail:	info@grupoforta.com.mx



2. PROPIEDADES TÍPICAS

Apariencia (Visual):	Pasta
Color estándar	Translúcido
Goteo	0 mm
Seco al Tacto	10 minutos
Cura Total	24 horas
Peso específico:	1,12g/ml
Temperatura máxima	150°C
Temperatura de aplicación	0.94g/ml
Vida útil	12 meses

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El silicón transparente Forta es un tixotrópico monolítico, acético, anti-hongos de uso general. La cura de éste material se produce a temperatura ambiente y con exposición al aire húmedo formando una junta de goma de silicón resistente y flexible. Ideal en el sellado en la construcción, aplicado en superficies acristaladas, aluminio, vidrio templado y conjunto, tejas y productos sanitarios.

El silicón transparente Forta resiste el envejecimiento, la intemperie y los ciclos térmicos sin endurecer, encoger o formación de grietas. Diseñado para mantener el máximo rendimiento en un entorno continuo de la temperatura de 150°C (302°F). No se recomienda para los vehículos equipados con sensores de oxígeno.

4. APLICACIONES TÍPICAS

- Aplicaciones en construcción (cancelería, baños, lavabos, ventanales)
- Aluminio, vidrio, cerámica, plástico y madera.

5. APLICACIÓN Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Limpiar y secar la superficie. Cortar la punta del cartucho. Enroscar el pico aplicador, que deberá ser cortado en un ángulo de 45°. Colocar el cartucho en la pistola aplicadora y aplicar un cordón continuo y uniforme del producto en una de las partes. Haga el montaje y remueva el exceso de producto. Después del uso, mantenga el pico en el cartucho y deje una pequeña cantidad de producto en la punta para formar un tapón. Para usar nuevamente retire el tapón.)

Código: RC-VE-22
Fecha de revisión: 12-Sep-2021
Versión: 02

Beneficios

- Monocomponente
- Flexibilidad;
- Anti-hongos;
- No es inflamable;
- Cura a temperatura ambiente;
- Excelente resistencia a los aceites;
- Estabilidad y alta elasticidad en ambientes húmedos;
- Impermeable y hermético;
- Excelente adhesión y alta viscosidad;

6. PRECAUCIONES, SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga fuera del alcance de los niños y animales.

Evitar el contacto directo del producto que no esta seco con la piel y los ojos. En caso de que suceda, lavar con abundante agua y buscar atención medica.

Aplicar en un lugar ventilado, ya que durante el secado se produce la liberación de vapor de ácido acético.

No devuelva el material sobrante al envase original para evitar la contaminación del producto restante.
Los productos deben almacenarse en un lugar fresco y seco, en envases cerrados a una temperatura inferior a 26 °C

7. INFORMACIÓN GENERAL

Este producto no está recomendado para uso con sistemas de oxígeno. No se recomienda como sellador en sistemas que tengan cloro en altas concentraciones y/o materiales oxidantes fuertes. Para más información sobre el manejo seguro de este producto, consultar la Hoja de Seguridad (MSDS)

GARANTÍA: FORTA reemplazará cualquier material que se encuentre defectuoso y no cumpla con lo especificado en esta ficha técnica.

Ya que el manejo, almacenamiento y aplicación de este material está fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos.